



ASCOT

15 - 80 HP

Power Harrows

ASCOT					
	CODE	WIDTH	WEIGHT	HP MAX	LIST PRICE
ASCOT 800 CAGE	A80G	863 mm	297 Kg	80	\$6,822
ASCOT 1000 CAGE	A100G	1.043 mm	331 Kg	80	\$7,548
ASCOT 1200 CAGE	A120G	1.223 mm	365 Kg	80	\$8,273
ASCOT 1400 CAGE	A140G	1.403 mm	399 Kg	80	\$9,018
ASCOT 1600 CAGE	A160G	1.583 mm	432 Kg	80	\$9,743
ASCOT 1800 CAGE	A180G	1.763 mm	466 Kg	80	\$10,488
ASCOT 2000 CAGE	A200G	1.943 mm	500 Kg	80	\$11,272
ASCOT 800 PACKER	A80P	863 mm	313 Kg	80	\$8,038
ASCOT 1000 PACKER	A100P	1.043 mm	352 Kg	80	\$8,822
ASCOT 1200 PACKER	A120P	1.223 mm	391 Kg	80	\$9,606
ASCOT 1400 PACKER	A140P	1.403 mm	430 Kg	80	\$10,390
ASCOT 1600 PACKER	A160P	1.583 mm	467 Kg	80	\$11,174
ASCOT 1800 PACKER	A180P	1.763 mm	506 Kg	80	\$11,958
ASCOT 2000 PACKER	A200P	1.943 mm	543 Kg	80	\$12,743

OPTIONS		
CODE	DESCRIPTION	LIST PRICE
04700571	WHEEL MARK ERADICATORS	\$715
	ASCOT STONE PROTECTION	\$1,389

ASCOT

Power Harrows

RIDUTTORE MONOVELOCITÀ
Single speed gearbox
Getriebe mit einer Geschwindigkeit



DEFLETTORI LATERALI
Side deflectors
Seitendeflektoren



ROMPITRACCIA
Wheel mark eradicator
Spurlockerer



BARRA POSTERIORE
Rear leveling bar
Hintere Planierschiene



ROTORI A PASSO STRETTO
Rotors interspace
Rotoren mit Kleinen Abstand



Grazie a ben 5 rotori per metro, è sufficiente una sola lavorazione per ottenere un perfetto affinamento del terreno. Lo sforzo richiesto è così ottimizzato ed il conseguente consumo di carburante ridotto.

Thanks to a closer interspace between rotors (5 rotors per meter), the breaking of the soil is guaranteed by a single process. Engine effort is maximized while fuel consumption is minimized.

Mit 5 Rotoren pro Meter, wird das Brechen des Bodens durch einen einzigen Prozess garantiert. Der Kraftaufwand wird optimiert, während der Kraftstoffverbrauch minimiert wird.

Plus di Serie

Attacco Terzo Punto Ribassato
Attacco Terzo Punto Orientabile Lateralmente
Attacchi Anteriori Ribassati
Riduttore Monovelocità Ribassato
Deflettori Laterali Regolabili in Larghezza e Profondità
Barra Posteriore a Regolazione Rapida
Rullo Posteriore Regolabile Tramite Perni
Rotori a Passo Stretto (5 per metro)
Cardano Bullone di Trancio

Standard Plus

Lowered 3rd Point Linkage
Laterally Adjustable Third Point Linkage
Lowered Front Linkage Pins
Lowered Single Speed Gearbox
Adjustable Side Deflectors
Rear Leveling Bar
Pin Adjustable Roller
Closer Interspace Rotors (5 per meter)
Bolt Security Cardan Shaft

Standard Plus

Abgesenkte Dreipunktaufhängung
Drei-Punkt Aufnahme mit Parallelogramm
Vordere Aufnahme Tiefergelegt
Tief liegendes Getriebe mit einer Geschwindigkeit
Die Seitenteile sind in der Breite und Tiefe Einstellbar
Hintere Planierschiene
Heck Walze mit Bolzen Höhenverstellbar
Rotoren mit Kleinen Abstand
Gelenkwelle mit Scherstift

